

**PRZEZNACZENIE:** Strażacka latarka czołowa wyposażona w przełącznik Tap Switch dla łatwiejszego włączania i wyłączania  
Pasuje do hełmów bez przyłbicy lub osłony na twarz



### Emisja światła

moc diod świecących = 340

lumeny= 27.0

pole widzenia = 45°

Auto-dim sensor (automatyczne dostosowanie jasności) = Nie

oświetlenie = oświetlenie dzienne

odległość widzenia = 30 - 45 m

peryferyjne widzenie = 18 m

### Cechy

możliwość nachylenia = Nie

iskrobezpieczeństwo = Nie

ręczny uchwyt = opcjonalnie

liczba LED = 24

kolory LED = 20 zielonych, 4 zielone

przełącznik Tap Switch = Tak

### Wytrzymałość

wodoodporność = Tak

ognioodporność = Tak

odporność na uderzenia = Tak

### Charakterystyka

waga = 337 g w tym:

opaska= 147 g

pojemnik na baterie =190 g

wymiary = 18.8 cm x 3.3 cm x 7.6 cm

obudowa= SARLINK termoplastyczne tworzywo sztuczne

instalacja elek. = pokryta silikonem, powleczona teflonem

pasek = silikonowy szerokości 2,5 cm z nylonową sprzączką odporną na wysokie temperatury

### Baterie

typ = 4 AA ( bateria nie wliczone)

okres działania:

pełna moc = 8 godzin

rezerwa = 16 godzin

możliwość odłączenia pojemnika na baterie = Nie

NFPA Fire Resistant Requirements 260°C do 30 minut